



DK50 9x4VRT

Air sources for central distribution
Источник сжатого воздуха для центральной подачи
Fuentes de aire para distribución central

DK50 9x4VRT/M

- with refrigeration dryer
- с рефрижераторным осушителем
- con secador de refrigeración

DK50 9x4VRTS/M

- with refrigeration dryer, with covering
- с рефрижераторным осушителем, в шумоизоляционном корпусе
- con secador de refrigeración, con tapa



Refrigeration dryer/ air tank
 Рефрижераторный осушитель/ Ресивер
 Secador de refrigeración/ Capacidad del depósito de aire

Accessories Аксессуары Accesorios

- filtration units
- central air suction
- фильтровальные агрегаты
- центральное всасывание воздуха
- unidades de filtración
- succión central del aire

Technical specification	DK50 9x4VRT/M	DK50 9x4VRTS/M	
Nominal voltage and frequency	3x400, 50		V, Hz
Compressor efficiency	2350		l.min ⁻¹ / 6bar
Air tank capacity	500		lit.
Working pressure (*)	6 - 8		
Degree of air drying (atmospheric dew point)	-22		°C
Mode of the operation	Continuous - S1		
Classification according to MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	class I		
Noise level	≤ 85	≤ 74	dB [A]
Dimensions (w x d x h)	1840 x 630 x 1730	1860 x 705 x 1760	mm
Weight	540	610	kg
Dimensions (w x d x h)	760 x 580 x 1050		mm
Weight	80		kg
Dimensions (w x d x h)	770 x 705 x 2100		mm
Weight	127		kg

* Other working pressures on demand.
 Technical modifications are subject to change.

Технические параметры	DK50 9x4VRT/M	DK50 9x4VRTS/M	
Номинальное напряжение, частота	3x400, 50		V, Hz
Производительность компрессора	2350		l.min ⁻¹ / 6bar
Объем ресивера	500		lit.
Рабочее давление (*)	6 - 8		
Степень высушивания воздуха (атмосферная точка росы)	-22		°C
Режим работы	Непрерывный - S1		
Классификация согласно MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	класс I		
Уровень шума	≤ 85	≤ 74	dB [A]
Размеры (ш x л x в)	1840 x 630 x 1730	1860 x 705 x 1760	mm
Вес	540	610	kg
Размеры (ш x л x в)	760 x 580 x 1050		mm
Вес	80		kg
Размеры (ш x л x в)	770 x 705 x 2100		mm
Вес	127		kg

* Другие рабочие давления под заказ.
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

Especificaciones técnicas	DK50 9x4VRT/M	DK50 9x4VRTS/M	
Frecuencia y tensión nominal	3x400, 50		V, Hz
Eficiencia del compresor	2350		l.min ⁻¹ / 6bar
Capacidad del depósito de aire	500		lit.
Presión de trabajo (*)	6 - 8		
Grado de secado al aire (punto de rocío atmosférico)	-22		°C
Modo de funcionamiento	Continuo - S1		
Clasificación según to MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	clase I		
Nivel de ruido	≤ 85	≤ 74	dB [A]
Dimensiones (an. x pr. x al.)	1840 x 630 x 1730	1860 x 705 x 1760	mm
Peso	540	610	kg
Dimensiones (an. x pr. x al.)	760 x 580 x 1050		mm
Peso	80		kg
Dimensiones (an. x pr. x al.)	770 x 705 x 2100		mm
Peso	127		kg

* Otras presiones de trabajo a pedido.
 Las modificaciones técnicas están sujetas a cambios.